



# apollo

Next-gen conversion. Timeless analog sound.

全新一代 apollo 声卡



UNIVERSAL AUDIO



| 型号             | Apollo x6                               | Apollo x8                               | Apollo x8p                              | Apollo x16    |
|----------------|---|---|---|---------------|
| 适宜人群           | 后期制作专业人员、电子音乐制作人                        | 录音师、混音师、工作室所有者                          | 录音师、混音师、工作室所有者                          | 专业工程师和工作室设备   |
| 电脑操作系统         | Mac / Windows                           | Mac / Windows                           | Mac / Windows                           | Mac / Windows |
| 接口类型           | 雷电 3*                                   | 雷电 3*                                   | 雷电 3*                                   | 雷电 3*         |
| 接口数量           | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 2             |
| UAD 插件实时处理     | 是                                       | 是                                       | 是                                       | 是             |
| DSP 数量         | 六核                                      | 六核                                      | 六核                                      | 六核            |
| Unison 话放数量    | 2                                       | 4                                       | 8                                       | 无             |
| Unison 高阻抗输入数量 | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 无             |
| 总输入输出通道数量      | 16 进 22 出                               | 18 进 24 出                               | 18 进 22 出                               | 18 进 20 出     |
| 数字接口数量         | *ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF | *ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF | *ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF | 2 通道 AES/EBU  |
| 主监听输出接口        | 2 路大三芯                                  | 2 路大三芯                                  | 2 路大三芯                                  | 2 路卡农         |
| 耳机接口数量         | 2 (立体声)                                 | 2 (立体声)                                 | 2 (立体声)                                 | 无             |
| 监听控制种类         | 立体声 至 5.1 通道                            | 立体声 至 7.1 通道                            | 立体声 至 7.1 通道                            | 立体声 至 7.1 通道  |
| 对比监听数量         | 最高 2 对立体声                               | 最高 2 对立体声                               | 最高 2 对立体声                               | 最高 2 对立体声     |
| 内置对讲麦克风        | 有                                       | 有                                       | 有                                       | 有             |
| 附赠 UAD 插件数量    | 16                                      | 16                                      | 16                                      | 16            |
| 动态范围           | 最大 128.4dB                              |   |   | 最大 133.8 dB   |



| 型号             | Apollo Twin X            | Apollo Twin MkII         | Apollo Twin USB          | Apollo FireWire                         |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 适宜人群           |                          | 录音师、自由制作人                |                          | 录音师和项目工作室所有者                            |
| 电脑操作系统         | Mac / Windows            | Mac / Windows            | 仅支持 Windows              | Mac / Windows                           |
| 接口类型           | 雷电 3                     | 雷电 1 或 2                 | USB3.0                   | 火线 800                                  |
| 接口数量           | 1                        | 1                        | 1                        | 2                                       |
| UAD 插件实时处理     | 是                        | 是                        | 是                        | 是                                       |
| DSP 数量         | 单核、双核、四核                 | 单核、双核、四核                 | 双核                       | 四核                                      |
| Unison 话放数量    | 2                        | 2                        | 2                        | 4                                       |
| Unison 高阻抗输入数量 | 1                        | 1                        | 1                        | 2                                       |
| 总输入输出通道数量      | 10 进 6 出                 | 10 进 6 出                 | 10 进 6 出                 | 18 进 24 出                               |
| 数字接口数量         | *ADAT 8 通道进 (光纤 TOSLINK) | *ADAT 8 通道进 (光纤 TOSLINK) | *ADAT 8 通道进 (光纤 TOSLINK) | *ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF |
| 主监听输出接口        | 2 路大三芯                   | 2 路大三芯                   | 2 路大三芯                   | 2 路大三芯                                  |
| 耳机接口数量         | 1 (立体声)                  | 1 (立体声)                  | 1 (立体声)                  | 2 (立体声)                                 |
| 监听控制种类         | 立体声                      | 立体声                      | 立体声                      | 立体声                                     |
| 对比监听数量         | 无                        | 无                        | 无                        | 无                                       |
| 内置对讲麦克风        | 有                        | 有                        | 无                        | 无                                       |
| 附赠 UAD 插件数量    | 随官网更新                    |                          |                          |   |
| 动态范围           | 最大 127dB                 | 最大 121dB                 |                          | 最大 118dB                                |

### 说明：

1. 每一台 Apollo 产品都内建了 SHARC 的 DSP 处理器, Apollo Twin MKII 有 DUO (双核)、QUAD (四核) 两个型号可供选择, Apollo Firewire 为 QUAD (四核); Arrow 为 SOLO (单核); Apollo X 系列均为 HEXA (六核)。
2. Realtime Analog Classics Bundle 是包含每一台 Apollo 都免费赠送的插件包, 所包含的插件数量与种类 UA 厂家会不定期更新, 详情请登陆 [www.uaudio.com](http://www.uaudio.com) 了解。
3. 所有 Apollo 产品均不包含雷电数据线, 客户可自行在第三方厂商购买, TWIN USB 包含 USB 数据线。
4. 可选配 (Thunderbolt 2 Option Card, Thunderbolt 3 Option Card) 二种雷电接口拓展卡。

**dmtd** Digital Media Technology Co., Ltd. 传新科技有限公司

香港：  
香港九龙长沙湾长顺街 11 号  
长城工厂大厦 4 楼 B 室  
电话：+ 852-2721 0343  
传真：+ 852-2366 6883  
email：hk@dmtdpro.com

北京：  
北京市朝阳区三间房东路一号  
懋隆文化创意产业园 23 幢  
邮编：100024  
电话：+ 8610-8580 6317  
传真：+ 8610-8580 6318  
email：cn@dmtdpro.com

广州：  
广州市荔湾区增南路 390 号  
弘邦工业园 3 号楼  
邮编：510375  
电话：+ 8620-8106 8112  
传真：+ 8620-8106 8113  
email：cn@dmtdpro.com

上海  
地址：上海市静安区南京西路  
819 号 3 层 105  
邮编：200041  
电话：021-8018 5110  
电邮：cn@dmtdpro.com

