



型号	Apollo Solo Heritage Edition	Apollo Solo USB Heritage Edition	Apollo Twin USB Heritage Edition
适宜人群	电子音乐制作人 / 主播 / 乐手	电子音乐制作人 / 主播 / 乐手	后期制作专业人员、电子音乐制作人 / 主播
电脑操作系统	Mac	Windows	Mac / Windows
接口类型	雷电 3*	USB3*	USB3*
接口数量	1	1	1
UAD 插件实时处理	是	是	是
DSP 数量	1	1	2
Unison 话放数量	2	2	无 (2 路 premium 话放)
Unison 高阻抗输入数量	1	1	无 (1 路 HI-Z)
总输入输出通道数量	2 进 4 出	2 进 4 出	10 进 6 出
数字接口数量	无	无	1 x Optical Toslink (ADAT)
主监听输出接口	2 路大三芯	2 路大三芯	2 路大三芯
耳机接口数量	1	1	1
监听控制种类	立体声	立体声	立体声
对比监听数量	无	无	最高 1 对立体声
内置对讲麦克风	无	无	无
LUNA 录音系统	可以使用	不能使用	不能使用
动态范围		115dB	



Next-gen conversion. Timeless analog sound.

全新一代 apollo 声卡

dmtd Digital Media Technology Co., Ltd.
传新科技有限公司

香港：
香港九龙长沙湾长顺街 11 号
长城工厂大厦 4 楼 B 室
电话：+ 852-2721 0343
传真：+ 852-2366 6883
email：hk@dmtdpro.com

北京：
北京市朝阳区三间房东路一号
慈隆文化创意产业园 23 幢
邮编：100024
电话：+ 8610-8580 6317
传真：+ 8610-8580 6318
email：cn@dmtdpro.com

广州：
广州市荔湾区增南路 390 号
弘邦工业园 3 号楼
邮编：510375
电话：+ 8620-8106 8112
传真：+ 8620-8106 8113
email：cn@dmtdpro.com

上海
地址：上海市普陀区中山北路
1238 号 101 室
邮编：200065
电话：021-8018 5110
电邮：cncontact@dmtdpro.com



UNIVERSAL AUDIO



UNIVERSAL AUDIO



型号	Apollo X6 Heritage Edition	Apollo X8 Heritage Edition	Apollo X8P Heritage Edition	Apollo X16 Heritage Edition
适宜人群	后期制作专业人员、电子音乐制作人	录音师、混音师、工作室所有者	录音师、混音师、工作室所有者	专业工程师和录音棚
电脑操作系统	Mac / Windows	Mac / Windows	Mac / Windows	Mac / Windows
接口类型	雷电 3*	雷电 3*	雷电 3*	雷电 3*
接口数量	2	2	2	2
UAD 插件实时处理	是	是	是	是
DSP 数量	六核	六核	六核	六核
Unison 话放数量	2	4	8	无
Unison 高阻抗输入数量	2	2	2	无
总输入输出通道数量	16 进 22 出	18 进 24 出	16 进 22 出	18 进 20 出
数字接口数量	*ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF	*ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF	*ADAT 8 进 8 出 (光纤 TOSLINK); 2 通道 S/PDIF	2 通道 AES/EBU
主监听输出接口	2 路大三芯	2 路大三芯	2 路大三芯	2 路卡农
耳机接口数量	2 (立体声)	2 (立体声)	2 (立体声)	无
监听控制种类	立体声 至 5.1 通道	立体声 至 7.1 通道	立体声 至 7.1 通道	立体声 至 7.1 通道
对比监听数量	最高 2 对立体声	最高 2 对立体声	最高 2 对立体声	最高 2 对立体声
内置对讲麦克风	有	有	有	有
LUNA 录音系统	可以使用	可以使用	可以使用	可以使用
动态范围		129dB		133dB



型号	Apollo X4 Heritage Edition	Apollo Twin X Duo Heritage Edition	Apollo Twin X Quad Heritage Edition
适宜人群	后期制作专业人员、电子音乐制作人 / 主播	后期制作专业人员、电子音乐制作人 / 主播	后期制作专业人员、电子音乐制作人 / 主播
电脑操作系统	Mac / Windows	Mac / Windows	Mac / Windows
接口类型	雷电 3*	雷电 3*	雷电 3*
接口数量	1	1	1
UAD 插件实时处理	是	是	是
DSP 数量	4 核	2 核	4 核
Unison 话放数量	4	2	2
Unison 高阻抗输入数量	2	1	1
总输入输出通道数量	12 进 18 出	10 进 6 出	10 进 6 出
数字接口数量	1 x Optical Toslink (ADAT, S/PDIF)	1 x Optical Toslink (ADAT,S/PDIF)	1 x Optical Toslink (ADAT,S/PDIF)
主监听输出接口	2 路大三芯	2 路大三芯	2 路大三芯
耳机接口数量	2	1	1
监听控制种类	立体声	立体声	立体声
对比监听数量	最高 1 对立体声	最高 1 对立体声	最高 1 对立体声
内置对讲麦克风	有	有	有
LUNA 录音系统	可以使用	可以使用	可以使用
动态范围		127dB	

apollo